



HP PageWide XL折图机

高效联机折叠，适用于HP PageWide XL 8000大幅面打印机、HP PageWide XL 5000系列大幅面打印机和HP PageWide XL蓝图机¹系列



全面联机集成

- 通过HP SmartStream软件、驱动程序、扫描仪或打印机触摸屏，控制折图机和折叠样式
- 打印机和折图机之间双向通信可确保可靠运行
- 通过打印机或HP SmartStream软件，监控折图机状态；当折图机停止运行时，作业队列随即终止

高速

- HP PageWide XL折图机设计精妙，足可匹配HP PageWide XL打印机的突破性生产率
- 可堆叠高达150页A0/E尺寸的折叠成品

多用

- 选择标准HP PageWide XL折图机，或选择配有加固单元的HP PageWide XL折图机
- 横向折叠宽度高达914毫米(36英寸)、长度达2.5米(8.2英尺)，适用于全折叠包装；扇状折叠长度高达6米(19.7英尺)；增配HP PageWide XL折图机长图升级套件，可进行任意长度的扇状折叠
- 选择预定义折叠程序，或创建自定义折叠样式
- 支持DIN、AFNOR、ANSI和US折叠标准

欲知详情，请访问：

hp.com/go/pagewidexlsolutions

技术规格

HP PageWide XL 折图机


纸张处理	进纸	自动或手动
	纸张宽度	297~914毫米(11~36英寸)
	纸张长度(扇状折叠)	高达6,000毫米(19.7英尺) 配置HP PageWide XL折图机 长图升级套件时, 长度无限制
	纸张长度(横向折叠)	高达2,500毫米(8.2英尺)
	纸张重量(折叠)	75~90克/平方米(20~24磅)
	纸张类型(折叠)	普通纸、蓝图纸
	输出传送	标准传送带, 最多可容纳150页A0/E尺寸的 折叠包装
	在折图机上堆叠	高达10页, 最大A0/E尺寸
折叠	扇状折叠	180~297毫米(1毫米增量) (7~11英寸, 0.03英寸增量) 装订边距可调节范围为0~30毫米(1毫米增量) (0~1.1英寸, 0.03英寸增量)
	横向折叠	Z式; 面板长度为280毫米~310毫米 (11~12.2英寸)
	折叠程序	DIN B 210x297 DIN C 210x297 DIN B 210x305 DIN B 210x310 仅扇状折叠 DIN A 190/20x297 DIN 185/25x297 INVERSE DIN 210x297 AFNOR 297x210 ANSI 8.5x11 ANSI 7.5+1x11 ARCH 9.0x12 Mailer 7.5x10 Fan Fold only 9.0
	外形尺寸	外形尺寸(带包装) 1850 x 1070 x 1420毫米(72 x 42 x 55英寸) 外形尺寸(无包装) 1800 x 1620 x 1220毫米(70 x 63 x 48英寸)
	重量	重量(带包装) 365千克(804磅) 重量(无包装) 310千克(683磅)
	环境要求	工作温度 10~40° C(50~104° F) 推荐的温度 15~35° C(59~95° F) 工作湿度 20%~80%相对湿度(取决于介质类型)
	噪音 ²	声压 63 dB(A)(打印)、35 dB(A)(就绪)、< 25 dB(A) (睡眠) 声能 8 B(A)(打印)、5.1 B(A)(就绪)、< 4.2 B(A) (睡眠)
	电源	要求 输入电压(自动调整范围)100-120/200-240 ± 10%伏交流电, 50/60 ± 3赫兹, 10/5安
	认证	安全 IEC 60950-1+A1+A2标准; 美国和加拿大; 欧 盟(LVD和EN 60950-1标准); 俄罗斯、白俄罗 斯和哈萨克斯坦(EAC)
		电磁 符合A类产品要求, 包括: 美国(FCC规则)、加 拿大(ICES)、欧盟(EMC指令)、澳大利亚和新 西兰(RSM)、日本(VCCI)、韩国(KC)
		环境要求 CE标志(包括RoHS、WEEE、REACH)
订购	产品编号	K5H75A
	选件	MOV04A HP PageWide XL折图机长图升 级套件
质保	标准保修	

¹ 仅适用于除韩国、新加坡、澳大利亚和新西兰以外的所有亚太国家。


² 噪音基于带有HP PageWide XL折图机的HP PageWide XL 8000打印机。

配有标签添加器的HP PageWide XL 折图机


纸张处理	进纸	自动或手动
	纸张宽度	297~914毫米(11~36英寸)
	纸张长度(扇状折叠)	高达6,000毫米(19.7英尺) 配置HP PageWide XL折图机 长图升级套件, 无限折叠
	纸张长度(横向折叠)	高达2,500毫米(8.2英尺)
	纸张重量(折叠)	75~90克/平方米(20~24磅)
	纸张类型(折叠)	普通纸、绘图纸
	输出传送	标准传送带, 最多可容纳150页A0/E尺寸的 折叠包装
	在折图机上堆叠	高达10页, 最大A0/E尺寸
折叠	扇状折叠	180~297毫米(1毫米增量) (7~11英寸, 0.03英寸增量) 装订边距可调节范围为0~30毫米(1毫米增量) (0~1.1英寸, 0.03英寸增量)
	横向折叠	Z型; 面板长度为280毫米~310毫米 (11~12.2英寸)
	折叠程序	DIN B 210x297 DIN C 210x297 DIN B 210x305 DIN B 210x310 仅扇状折叠 DIN B 210 TAB DIN B 198 TAB DIN A 190/20x297 DIN 185/25x297 INVERSE DIN 210x297 AFNOR 297x210 ANSI 8.5x11 ANSI 7.5+1x11 ARCH 9.0x12 Mailer 7.5x10 Fan Fold only 9.0
	外形尺寸	外形尺寸(带包装) 2180 x 1070 x 1420毫米(85.8 x 42 x 55英寸) 外形尺寸(无包装) 2100 x 1620 x 1220毫米(82 x 63 x 48英寸)
	重量	重量(带包装) 410千克(903磅) 重量(无包装) 360千克(793磅)
	环境要求	工作温度 10~40° C(50~104° F) 推荐的温度 15~35° C(59~95° F) 工作湿度 20%~80%相对湿度(取决于介质类型)
	噪音 ²	声压 63 dB(A)(打印)、35 dB(A)(就绪)、< 25 dB(A) (睡眠) 声能 8 B(A)(打印)、5.1 B(A)(就绪)、< 4.2 B(A) (睡眠)
	电源	电源要求 300千瓦(典型) 要求 输入电压(自动调整范围)100-120/200-240 ± 10%伏交流电, 50/60 ± 3赫兹, 10/5安
	认证	安全 IEC 60950-1+A1+A2标准; 美国和加拿大; 欧 盟(LVD和EN 60950-1标准); 俄罗斯、白俄罗 斯和哈萨克斯坦(EAC)
		电磁 符合A类产品要求, 包括: 美国(FCC规则)、加 拿大(ICES)、欧盟(EMC指令)、澳大利亚和新 西兰(RSM)、日本(VCCI)、韩国(KC)
		环境要求 CE标志(包括RoHS、WEEE、REACH)
订购	产品编号	L3M58A
	选件	MOV04A HP PageWide XL折图机长图升 级套件
质保	标准保修	



标准折叠包装



使用加固带的标准折叠包装
Standard folding packages



带有装订边的标准折叠包装

